



# Xalix

Technical & Rental Solutions



## LA SOLUTION

POUR CHAQUE SITUATION



# CATALOGUE Xalix

<b>Solutions d'espaces mobiles</b>	<b>3</b>
1.1. CONTENEUR - PREMIUM	3
1.2. CONTENEUR - SANITAIRE PREMIUM	5
1.3. CONTENEUR - ACCESSOIRES	6
1.4. CONTENEUR - PREMIER SECOURS	7
1.5. CONTENEUR - POLYVALENT	8
1.6. CONTENEUR - SANITAIRE POLYVALENT	10
1.7. CONTENEUR - DE STOCKAGE	12
1.8. CONTENEUR - ACCESSOIRES- MOBILIER	13





# SOLUTIONS D'ESPACES MOBILES



## 1.1. CONTENEUR PREMIUM

3 mètres de large, jusqu'à 25 % d'économie.

### Chauffage, ventilation et climatisation en toute flexibilité.

Ce concept modulaire permet d'équiper les conteneurs de châssis interchangeables en façade. Des éléments interchangeables, tels un chauffage, un climatiseur ou des vitres en verre peuvent ainsi y être intégrés selon les besoins.



Premium 20 pieds	Premium 20 pieds avec 1 WC	Premium 20 pieds avec 2 WC	Premium 20 pieds avec 3 WC (hommes/femmes)
			
<b>Dimensions</b> 6055 mm × 3000 mm × 2890mm Hauteur intérieure : 2500 mm	<b>Dimensions</b> 6055 mm × 3000 mm × 2890mm Hauteur intérieure : 2500 mm	<b>Dimensions</b> 6055 mm × 3000 mm × 2890mm Hauteur intérieure : 2500 mm	<b>Dimensions</b> 6055 mm × 3000 mm × 2890mm Hauteur intérieure : 2500 mm
<b>Équipement</b> + 1 porte extérieure MZ 875 mm × 2 000 mm, avec serrure de sécurité à cylindre profilé et 3 clés + Patères + 1 fenêtre oscillo-battante, 2 000 mm × 1 200 mm env., avec vitrage isolant, avec volet roulant en aluminium, avec système de verrouillage + Installation électrique selon DIN VDE 0100, 400/230 V, 50 Hz + Entrée et sortie électriques CEE 400 V/32 A + 2 lampes LED de 40 W chacune + Prises Schuko et interrupteurs d'éclairage + 2 boîtiers vides dans les coins du cadre + Convecteur électrique 2 kW, avec thermostat + Puissance connectée : 2,1 kW	<b>Équipement</b> Idem 20 pieds, avec en plus 1 partie WC  + 1 WC + 1 lavabo + 1 ballon d'eau chaude, 5 l, 2 kW + Miroir, tablette, crochet pour serviette, support de papier + 1 vasistas de sanitaire + 1 thermostat antigel, 0,5 kW + 2 lampes LED de 18 W chacune + Évacuation DN 100, alimentation 3/4" + Puissance connectée : 4,7 kW	<b>Équipement</b> idem 20 pieds, avec en plus 2 parties WC  + 2 WC + 2 lavabos + 2 ballons d'eau chaude, 5 l et 2 kW chacun + Miroir, tablette, crochet pour serviette, support de papier + 2 vasistas de sanitaire + 2 thermostats antigel, 0,5 kW chacun + 3 lampes LED de 18 W chacune + Évacuation DN 100, alimentation 3/4" + Puissance connectée : 7,1 kW	<b>Équipement</b> idem 20 pieds, avec en plus des parties WC pour hommes et femmes  + 2 WC + 1 urinoir + 2 lavabos + 2 ballons d'eau chaude, 5 l et 2 kW chacun + Miroir, tablette, crochet pour serviette, support de papier + 2 vasistas de sanitaire + 2 thermostats antigel, 0,5 kW chacun + Évacuation DN 100, alimentation 3/4" + 1 lampe LED de 18 W + 2 luminaires à vasque LED de 29 W chacun + Convecteur électrique 1 kW, avec thermostat + Puissance connectée : 6,1 kW

<p><b>Polyvalent de qualité 20 pieds avec 1 douche / 1 WC</b></p>	<p><b>Polyvalent de qualité 20 pieds avec couloir intérieur</b></p>
	
<p><b>Dimensions</b></p> <p>6055 mm x 3000 mm x 2890mm Hauteur intérieure : 2500 mm</p>	<p><b>Dimensions</b></p> <p>6055 mm x 3000 mm x 2890mm Hauteur intérieure : 2500 mm</p>
<p><b>Équipement</b></p> <p>Idem 20 pieds, avec en plus 1 partie douche / WC</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 1 WC</li> <li>+ 1 lavabo</li> <li>+ 1 cabine de douche</li> <li>+ 1 ballon d'eau chaude, 30 l, 2 kW</li> <li>+ Miroir, tablette, crochet pour serviette, support de papier + 1 vasistas de sanitaire</li> <li>+ 1 thermostat antigel, 0,5 kW</li> <li>+ 1 ballon d'eau chaude, 5 l, 2 kW</li> <li>+ 2 lampes LED de 18 W chacune</li> <li>+ Évacuation DN 100, alimentation 3/4"</li> <li>+ Puissance connectée : 4,6 kW</li> </ul>	<p><b>Équipement</b></p> <p>Idem 20 pieds, avec en plus un couloir intérieur</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Combinable avec d'autres conteneurs de notre gamme</li> <li>+ Couloir avec/sans porte</li> <li>+ 1 lampe LED de 18 W</li> <li>+ Puissance connectée : 2,1 kW</li> </ul>



## 1.2. CONTENEUR SANITAIRE PREMIUM

3 mètres de large, jusqu'à 25 % d'économie.

			
<b>Dimensions</b> 6055 mm × 3000 mm × 2890mm Hauteur intérieure : 2500 mm	<b>Dimensions</b> 6055 mm × 3000 mm × 2890mm Hauteur intérieure : 2500 mm	<b>Dimensions</b> 6055 mm × 3000 mm × 2890mm Hauteur intérieure : 2500 mm	<b>Dimensions</b> 6055 mm × 3000 mm × 2890mm Hauteur intérieure : 2500 mm
<b>Équipement</b> + 2 cabines de douche + 2 WC + 2 urinoirs + 4 lavabos + Miroir, tablette, crochet pour serviette, support de papier + 1 fenêtre oscillo-battante, 1 000 mm × 1 200 mm env., vitrage ornemental, sans volet roulant + 1 radiateur soufflant, 2 kW + Évacuation DN 100, alimentation 1" + 1 ballon d'eau chaude, 300 l, 6 kW + 1 lampe LED de 18 W + 2 luminaires à vasque LED pour locaux humides de 29 W chacun + Puissance connectée : 8,1 kW	<b>Équipement</b> + 5 WC + 4 urinoirs + 3 lavabos + Miroir, tablette, crochet pour serviette, support de papier + 1 fenêtre oscillo-battante, 1 000 mm × 1 200 mm env., vitrage ornemental, sans volet roulant + 1 radiateur soufflant, 2 kW + Évacuation DN 100, alimentation 1" + 1 ballon d'eau chaude, 30 l, 2 kW + 1 lampe LED de 18 W + 2 luminaires à vasque LED pour locaux humides de 29 W chacun + Puissance connectée : 4,1 kW	<b>Équipement</b> + 1 cabine de douche + 1 WC + 1 lavabo + 1 ballon d'eau chaude, 30 l, 2 kW + Miroir, tablette, crochet pour serviette, support de papier + 1 vasistas de sanitaire + 3 fenêtres oscillo-battantes, 1 000 mm × 1 200 mm env., vitrage ornemental, sans volet roulant + 1 thermostat antigel, 0,5 kW + 3 convecteurs électriques, 1 kW chacun, avec thermostat + Évacuation DN 100, alimentation 1" + 3 panneaux à LED avec détecteur de présence IR de 11 W chacun + 1 lampe LED de 18 W + Puissance connectée : 5,5 kW	<b>Équipement</b> + 5 cabines de douche + 5 lavabos + Miroir, tablette, crochet pour serviette + 1 fenêtre oscillo-battante, 1 000 mm × 1 200 mm env., vitrage ornemental, sans volet roulant + 1 radiateur soufflant, 2 kW + Évacuation DN 100, alimentation 1" + 1 ballon d'eau chaude, 400 l, 6 kW + 1 lampe LED de 18 W + 2 luminaires à vasque LED pour locaux humides de 29 W chacun + Puissance connectée : 8,1 kW




### 1.3. CONTENEUR - ACCESSOIRES

Cuve d'eaux usées 20 pieds	Escalier avec main courante	Système de levage externe
		
<b>Dimensions</b> 6055 mm × 3000 mm × 610 mm	<b>Dimensions</b> 1300 mm × 600 mm	<b>Dimensions</b> 800 mm × 1200 mm × 1700 mm
<b>Équipement</b> + Compatible avec les conteneurs sanitaires de notre gamme + Capacité 7 200 l env. + Version en acier + Peinture extérieure en gris silex, RAL 7032 + Tubulures de remplissage et d'aspiration + Avec escalier (2 marches), en option avec main courante	<b>Équipement</b> + Version robuste galvanisée + Possibilité de fixation à la cuve d'eaux usées + 2 marches à caillebotis, 1 000 mm de large chacune + Palier intégré, 1 000 mm × 500 mm, avec revêtement en caillebotis + Main courante des deux côtés + Versions spéciales selon les besoins du client possible	<b>Équipement</b> + Raccordement par fiches CEE 400 V/32 A + Distribution électrique secondaire avec disjoncteur différentiel et disjoncteur + Thermostat antigel + Éclairage avec détecteur de mouvement + Système de levage Jung Compli 400 + Hauteur d'alimentation DN 100, 290 mm + Puissance connectée : 1,7 kW env.



## 1.4. CONTENEUR PREMIER SECOURS

### Conteneur de premiers secours Premium 20 pieds



#### Dimensions

6055 mm × 3000 mm × 2890mm  
Hauteur intérieure : 2500 mm

#### Équipement

- + 1 lavabo
- + 4 armoires à pharmacie
- + Matériel de bandage, civière de premiers secours, médecine d'urgence et équipements de soin
- + Support pour civière
- + Fauteuil pivotant médical
- + Portoir d'évacuation à 6 poignées
- + Table d'instruments
- + Pied à perfusion mobile
- + Poubelle à pédale
- + Tabouret pivotant
- + Brancard
- + Puissance connectée : 2,1 kW










## 1.5. CONTENEUR POLYVALENT

Un aménagement flexible pour satisfaire toutes les exigences d'espace grâce à des conteneurs de 2,435 mètres de large.

### Chauffage, ventilation et climatisation en toute flexibilité.

Ce concept modulaire permet d'équiper les conteneurs de châssis interchangeable en façade. Des éléments interchangeables, tels un chauffage, un climatiseur ou des vitres en verre peuvent ainsi y être intégrés selon les besoins.




Polyvalent de qualité 20 pieds	Polyvalent de qualité 20 pieds avec 1 WC	Polyvalent de qualité 20 pieds avec 2 WC	Polyvalent de qualité 20 pieds avec 2 WC (Hommes/Femmes)
			
<b>Dimensions</b> 6055 mm × 2435 mm × 2890 mm Hauteur intérieure : 2 500 mm	<b>Dimensions</b> 6055 mm × 2435 mm × 2890 mm Hauteur intérieure : 2 500 mm	<b>Dimensions</b> 6055 mm × 2435 mm × 2890 mm Hauteur intérieure : 2 500 mm	<b>Dimensions</b> 6055 mm × 2435 mm × 2890 mm Hauteur intérieure : 2 500 mm
<b>Équipement</b> + 1 porte extérieure MZ 875 mm × 2 000 mm, avec serrure de sécurité à cylindre profilé et 3 clés + Patères + 1 fenêtre oscillo-battante, 2 000 mm × 1 200 mm env., avec vitrage isolant, avec volet roulant en aluminium, avec système de verrouillage + Installation électrique selon DIN VDE 0100, 400/230 V, 50 Hz + Entrée et sortie électriques CEE 400 V/32 A + 2 lampes LED de 40 W chacune + Prises Schuko et interrupteurs d'éclairage + 2 boîtiers vides dans les coins du cadre + Convecteur électrique 2 kW, avec thermostat + Puissance connectée : 2,1 kW	<b>Équipement</b> Idem 20 pieds, avec en plus 1 partie WC + 1 WC + 1 lavabo + 1 ballon d'eau chaude, 5 l, 2 kW + Miroir, tablette, crochet pour serviette, support de papier + 1 vasistas de sanitaire + 1 thermostat antigel, 0,5 kW + 2 lampes LED de 18 W chacune + Évacuation DN 100, alimentation 3/4" + Puissance connectée : 4,7 kW	<b>Équipement</b> idem 20 pieds, avec en plus 2 parties WC + 2 WC + 2 lavabos + 2 ballons d'eau chaude, 5 l et 2 kW chacun + Miroir, tablette, crochet pour serviette, support de papier + 2 vasistas de sanitaire + 2 thermostats antigel, 0,5 kW chacun + 3 lampes LED de 18 W chacune + Évacuation DN 100, alimentation 3/4" + Puissance connectée : 7,1 kW	<b>Équipement</b> idem 20 pieds, avec en plus des parties WC pour hommes et femmes + 2 WC + 1 urinoir + 2 lavabos + 2 ballons d'eau chaude, 5 l et 2 kW chacun + Miroir, tablette, crochet pour serviette, support de papier + 2 vasistas de sanitaire + 2 thermostats antigel, 0,5 kW chacun + Évacuation DN 100, alimentation 3/4" + 1 lampe LED de 18 W + 2 luminaires à vasque LED de 29 W chacun + Convecteur électrique 1 kW, avec thermostat + Puissance connectée : 6,1 kW




Polyvalent de qualité 20 pieds avec 1 douche / 1 WC	Polyvalent de qualité 20 pieds avec couloir intérieur	Polyvalent de qualité 10 pieds
		
<p><b>Dimensions</b></p> <p>6055 mm × 2435 mm × 2890 mm Hauteur intérieure : 2 500 mm</p>	<p><b>Dimensions</b></p> <p>6055 mm × 2435 mm × 2890 mm Hauteur intérieure : 2 500 mm</p>	<p><b>Dimensions</b></p> <p>2990 mm × 2435 mm × 2890mm Hauteur intérieure : 2 500 mm</p>
<p><b>Équipement</b></p> <p>Idem 20 pieds, avec en plus 1 partie douche / WC</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 1 WC</li> <li>+ 1 lavabo</li> <li>+ 1 cabine de douche</li> <li>+ 1 ballon d'eau chaude, 30 l, 2 kW</li> <li>+ Miroir, tablette, crochet pour serviette, support de papier + 1 vasistas de sanitaire</li> <li>+ 1 thermostat antigel, 0,5 kW</li> <li>+ 1 ballon d'eau chaude, 5 l, 2 kW</li> <li>+ 2 lampes LED de 18 W chacune</li> <li>+ Évacuation DN 100, alimentation 3/4"</li> <li>+ Puissance connectée : 4,6 kW</li> </ul>	<p><b>Équipement</b></p> <p>Idem 20 pieds, avec en plus un couloir intérieur</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Combinable avec d'autres conteneurs de notre gamme</li> <li>+ Couloir avec/sans porte</li> <li>+ 1 lampe LED de 18 W</li> <li>+ Puissance connectée : 2,1 kW</li> </ul>	<p><b>Équipement</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 1 porte extérieure MZ 875 mm × 2 000 mm, avec serrure de sécurité à cylindre profilé et 3 clés</li> <li>+ 1 fenêtre oscillo-battante 2 000 mm × 1 200 mm env. avec volet roulant en aluminium</li> <li>+ Installation électrique selon DIN VDE 0100, 400/230 V, 50 Hz</li> <li>+ Entrée et sortie électriques CEE 400 V/32 A</li> <li>+ 1 lampe LED de 40 W</li> <li>+ Prises Schuko et interrupteurs d'éclairage</li> <li>+ 2 boîtiers vides dans les coins du cadre</li> <li>+ Convecteur électrique 1 kW, avec thermostat</li> <li>+ Puissance connectée : 1,1 kW</li> </ul>



## 1.6. CONTENEUR SANITAIRE POLYVALENT



Un aménagement flexible pour satisfaire toutes les exigences d'espace grâce à des conteneurs de 2,435 mètres de large.

Sanitaire Polyvalent 20 pieds avec 2 douches / 2 WC	Sanitaire Polyvalent 20 pieds avec 4 WC	Sanitaire Polyvalent 20 pieds noir / blanc (salle blanche)	Sanitaire Polyvalent 20 pieds avec 5 douches
			
<p><b>Dimensions</b></p> <p>6055 mm × 2435 mm × 2890 mm Hauteur intérieure : 2 500 mm</p>	<p><b>Dimensions</b></p> <p>6055 mm × 2435 mm × 2890 mm Hauteur intérieure : 2 500 mm</p>	<p><b>Dimensions</b></p> <p>6055 mm × 2435 mm × 2890 mm Hauteur intérieure : 2 500 mm</p>	<p><b>Dimensions</b></p> <p>6055 mm × 2435 mm × 2890 mm Hauteur intérieure : 2 500 mm</p>
<p><b>Équipement</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 2 cabines de douche</li> <li>+ 2 WC</li> <li>+ 2 urinoirs</li> <li>+ 4 lavabos</li> <li>+ Miroir, tablette, crochet pour serviette, support de papier</li> <li>+ 1 fenêtre oscillo-battante, 1 000 mm × 1 200 mm env., vitrage ornemental, sans volet roulant</li> <li>+ 1 radiateur soufflant, 2 kW</li> <li>+ Évacuation DN 100, alimentation 1"</li> <li>+ 1 ballon d'eau chaude, 300 l, 6 kW + 1 lampe LED de 18 W</li> <li>+ 2 luminaires à vasque LED pour locaux humides de 29 W chacun</li> <li>+ Puissance connectée : 8,1 kW</li> </ul>	<p><b>Équipement</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 4 WC</li> <li>+ 4 urinoirs</li> <li>+ 3 lavabos</li> <li>+ Miroir, tablette, crochet pour serviette, support de papier</li> <li>+ 1 fenêtre oscillo-battante, 1 000 mm × 1 200 mm env., vitrage ornemental, sans volet roulant</li> <li>+ 1 radiateur soufflant, 2 kW</li> <li>+ Évacuation DN 100, alimentation 1"</li> <li>+ 1 ballon d'eau chaude, 30 l, 2 kW</li> <li>+ 1 lampe LED de 18 W</li> <li>+ 2 luminaires à vasque LED pour locaux humides de 29 W chacun</li> <li>+ Puissance connectée : 4,1 kW</li> </ul>	<p><b>Équipement</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 1 cabine de douche</li> <li>+ 1 WC</li> <li>+ 1 lavabo</li> <li>+ 1 ballon d'eau chaude, 30 l, 2 kW</li> <li>+ Miroir, tablette, crochet pour serviette, support de papier</li> <li>+ 1 vasistas de sanitaire</li> <li>+ 3 fenêtres oscillo-battantes, 1 000 mm × 1 200 mm env., vitrage ornemental, sans volet roulant</li> <li>+ 1 thermostat antigel, 0,5 kW</li> <li>+ 3 convecteurs électriques, 1 kW chacun, avec thermostat</li> <li>+ Évacuation DN 100, alimentation 1"</li> <li>+ 3 panneaux à LED avec détecteur de présence IR de 11 W chacun + 1 lampe LED de 18 W</li> <li>+ Puissance connectée : 5,5 kW</li> </ul>	<p><b>Équipement</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 5 cabines de douche</li> <li>+ 5 lavabos</li> <li>+ Miroir, tablette, crochet pour serviette</li> <li>+ 1 fenêtre oscillo-battante, 1 000 mm × 1 200 mm env., vitrage ornemental, sans volet roulant</li> <li>+ 1 radiateur soufflant, 2 kW</li> <li>+ Évacuation DN 100, alimentation 1"</li> <li>+ 1 ballon d'eau chaude, 400 l, 6 kW</li> <li>+ 1 lampe LED de 18 W</li> <li>+ 2 luminaires à vasque LED pour locaux humides de 29 W chacun</li> <li>+ Puissance connectée : 8,1 kW</li> </ul>


Sanitaire Polyvalent 10 pieds avec 2 WC (hommes/femmes)	Sanitaire Polyvalent 10 pieds avec 1 douche / 1 WC	Cuve d'eaux usées 20 pieds	Cuve d'eaux usées 10 pieds
			
<p><b>Dimensions</b></p> <p>2990 mm × 2435 mm × 2890mm Hauteur intérieure : 2 500 mm</p>	<p><b>Dimensions</b></p> <p>2990 mm × 2435 mm × 2890mm Hauteur intérieure : 2 500 mm</p>	<p><b>Dimensions</b></p> <p>6055 mm × 2435 mm × 610 mm</p>	<p><b>Dimensions</b></p> <p>2990 mm × 2435 mm × 610 mm</p>
<p><b>Équipement</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 2 WC (Hommes/Femmes)</li> <li>+ 1 urinoir</li> <li>+ 2 lavabos</li> <li>+ 2 ballons d'eau chaude, 5 l et 2 kW chacun</li> <li>+ Miroir, tablette, crochet pour serviette, support de papier</li> <li>+ 2 vasistas de sanitaire</li> <li>+ 2 thermostats antigel, 0,5 kW chacun</li> <li>+ Évacuation DN 100, alimentation 1"</li> <li>+ 2 luminaires à vasque LED pour locaux humides de 29 W chacun</li> <li>+ Puissance connectée : 5,1 kW</li> </ul>	<p><b>Équipement</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 1 cabine de douche</li> <li>+ 1 WC</li> <li>+ 1 urinoir</li> <li>+ 2 lavabos</li> <li>+ 1 ballon d'eau chaude, 30 l, 2 kW</li> <li>+ Miroir, tablette, crochet pour serviette, support de papier</li> <li>+ 1 fenêtre oscillo-battante, 1 000 mm × 1 200 mm env., vitrage ornemental, sans volet roulant</li> <li>+ 1 thermostat antigel, 0,5 kW</li> <li>+ Évacuation DN 100, alimentation 1"</li> <li>+ 1 luminaire à vasque LED pour locaux humides de 29 W</li> <li>+ Puissance connectée : 2,6 kW</li> </ul>	<p><b>Équipement</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Compatible avec les conteneurs sanitaires de notre gamme</li> <li>+ Capacité 6 000 l env.</li> <li>+ Version en acier</li> <li>+ Peinture extérieure en gris silex, RAL 7032</li> <li>+ Tubulures de remplissage et d'aspiration</li> <li>+ Avec escalier (2 marches), en option avec main courante</li> </ul>	<p><b>Équipement</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Compatible avec les conteneurs sanitaires de notre gamme</li> <li>+ Capacité 3 000 l env.</li> <li>+ Version en acier</li> <li>+ Peinture extérieure en gris silex, RAL 7032</li> <li>+ Tubulures de remplissage et d'aspiration</li> <li>+ Avec escalier (2 marches), en option avec main courante</li> </ul>



## 1.7. CONTENEUR DE STOCKAGE

Conteneur de stockage 10 pieds	Conteneur de stockage 10 pieds avec étagères et installation électrique	Conteneur de stockage 20 pieds	Conteneur de stockage 20 pieds avec étagères et installation électrique
			
<b>Dimensions</b> 2991 mm × 2438 mm × 2591 mm	<b>Dimensions</b> 2991 mm × 2438 mm × 2591 mm	<b>Dimensions</b> 6055 mm × 2438 mm × 2591 mm	<b>Dimensions</b> 6055 mm × 2438 mm × 2591 mm
<b>Équipement</b> + Porte à deux battants lourde + Structure robuste de cadre en acier en profilé spécial de 6 mm d'épaisseur + Parois de toit, côtés, façade en tôles trapézoïdales entièrement soudées de 1,5 mm d'épaisseur + 8 coins de conteneur ISO + Panneaux de contreplaqué collés plusieurs fois sur les supports de sols transversaux	<b>Équipement</b> Idem 10 pieds, avec en plus + Installation électrique selon DIN VDE 0100, 400/230 V, 50 Hz, IP44 + Entrée et sortie électriques CEE 400 V/32 A + Distribution électrique secondaire avec disjoncteur différentiel et divers disjoncteurs + 1 luminaire à vasque LED de 29W + Prises 230V et interrupteurs d'éclairage + 1 prise murale CEE 400 V/32 A + 1 étagère pour charges lourdes sur la longueur + En option : radiateur soufflant, 2kW + En option : Établi avec étai + Patères	<b>Équipement</b> + Porte à deux battants lourde + Structure robuste de cadre en acier en profilé spécial de 6 mm d'épaisseur + Parois de toit, côtés, façade en tôles trapézoïdales entièrement soudées de 1,5 mm d'épaisseur + 8 coins de conteneur ISO + Planchers en bois lourds (revêtement de sol en bois) sur les supports de sols transversaux	<b>Équipement</b> Idem 20 pieds, avec en plus + Installation électrique selon DIN VDE 0100, 400/230 V, 50 Hz, IP44 + Entrée et sortie électriques CEE 400 V/32 A + Distribution électrique secondaire avec disjoncteur différentiel et divers disjoncteurs + 2 luminaires à vasque LED de 29 W chacun + Prises 230V et interrupteurs d'éclairage + 1 prise murale CEE 400 V/32 A + Étagères pour charges lourdes sur la longueur (forme en L) + En option : Radiateur soufflant, 2 kW, établi avec étai + Patères

## 1.8. CONTENEUR – ACCESSOIRES- MOBILIER

<p><b>Escalier extérieur et palier</b></p>  <p>Accès direct au deuxième niveau</p>	<p><b>Auvent</b></p>  <p>Pour protéger les entrées de la pluie et du soleil</p>	<p><b>Circulation solaire sur le toit</b></p>  <p>Pour garder la fraîcheur à l'intérieur – même en cas de fort ensoleillement</p>	<p><b>Serrure / poignée anti-panique (extérieur)</b></p>  <p>S'ouvre à tout moment de l'intérieur, par exemple pour des issues de secours</p>
<p><b>Barreaux de fenêtre</b></p>  <p>Pour protéger contre les effractions et le vandalisme</p>	<p><b>Moustiquaire</b></p>  <p>Pour tenir à l'écart les insectes gênants</p>	<p><b>Panneau acoustique</b></p>  <p>Pour un environnement sonore agréable, notamment dans les bureaux et les salles de réunion</p>	<p><b>Conduit de câbles</b></p>  <p>Pour la pose rapide et sûre de câbles de données et électriques</p>
<p><b>Kitchenette complète</b></p>  <p>Tout pour le café, le thé et les petits encas</p>	<p><b>Détecteur de fumée</b></p>  <p>Un équipement qui peut sauver des vies</p>	<p><b>Extincteur</b></p>  <p>Indispensable pour la protection contre les incendies</p>	<p><b>Trousse de premiers secours</b></p>  <p>Pour des premiers secours efficaces</p>
<p><b>Réfrigérateur</b></p>  <p>Pour ranger les boissons et aliments frais</p>	<p><b>Micro-ondes</b></p>  <p>Pour réchauffer rapidement des aliments et des boissons</p>		
<p><b>Armoire coulissante</b></p>  <p>1200 mm × 420 mm × 780 mm</p>	<p><b>Armoire de classement en acier</b></p>  <p>800 mm × 380 mm × 1800 mm</p>	<p><b>Armoire mobile</b></p>  <p>800 mm × 440 mm × 1355 mm</p>	<p><b>Double casier en acier</b></p>  <p>500 mm × 500 mm × 1900 mm</p>

<b>Chaise empilable</b>  Pour gagner de la place si elle n'est pas utilisée	<b>Chaise rembourrée</b>  Pour s'asseoir en tout confort	<b>Chaise pivotante sans accoudoir</b>  Réglable en hauteur	<b>Chaise pivotante avec accoudoir</b>  Réglable en hauteur
<b>Banc en bois</b>  1 500 mm × 400 mm × 430 mm	<b>Table pour 2 personnes</b>  800 mm × 600 mm × 780 mm ou 1 200 mm × 600 mm × 780 mm	<b>Table pour 4 personnes</b>  1 200 mm × 800 mm × 780 mm ou 1 600 mm × 800 mm × 780 mm	<b>Table pour 6 personnes</b>  1 800 mm × 800 mm × 780 mm
<b>Grand bureau</b>  1 800 mm × 800 mm × 780 mm	<b>Bureau en angle</b>  1 800 mm × 1 600 mm × 780 mm	<b>Caisson à roulettes</b>  420 mm × 600 mm × 590 mm	<b>Lit simple ou superposé avec matelas en mousse</b>  2 000 mm × 900 mm × 600 mm

**Ce catalogue est un aperçu des possibilités, n'hésitez pas à nous contacter pour vos besoins.**

# Xalix

La solution pour chaque situation

Fort de sa longue expertise dans le domaine de la location industrielle, Xavier Crahay crée Xalix en 2019 afin d'apporter des solutions concrètes aux industries, aux PME et aux organisateurs d'événement d'envergure en matière de solutions techniques et de réalisation de missions complexes.

Où l'approche d'une nouvelle vision « **Ensemblier en techniques temporaires** »